

LED道路照明・街路灯 PH-STシリーズ



PH-STシリーズの特徴

- 可動式ポールアダプターの採用で直線ポール、アームポールに取付可能。
- 対応するポール径: $\phi 40\sim 60\text{mm}$
- 電源内蔵型なので施工が簡単です。
- 表面処理は標準で重耐塩塗装です。
- 本体色はシルバーですが、ご要望により変更が可能です。(市町村のカラーに対応可能)



製品共通仕様

入力電圧	AC100-240V
LED	CREE
色温度	3000K / 4000K / 5000K / 6000K
寿命	70,000時間

材質	アルミニウム、強化ガラス
動作環境	-40°C~+50°C
保護等級	IP66
対応ポール径	$\phi 40\sim 60\text{mm}$

**PH-ST28**

品番	PH-ST28/20W	PH-ST28/30W	PH-ST28/40W	PH-ST28/50W
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz			
消費電力	20W	30W	40W	50W
光束	2,000lm	3,000lm	4,000lm	5,000lm
外形寸法	500(L)x240(W)x120(D)mm			
重量	6.6kg			

**PH-ST49**

品番	PH-ST49/60W	PH-ST49/80W	PH-ST49/100W	PH-ST49/120W
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz			
消費電力	60W	80W	100W	120W
光束	6,000lm	8,000lm	10,000lm	12,000lm
外形寸法	600(L)x350(W)x135(D)mm			
重量	11.0kg			

**PH-ST91**

品番	PH-ST91/140W	PH-ST91/160W	PH-ST91/180W	PH-ST91/200W
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz			
消費電力	140W	160W	180W	200W
光束	14,000lm	16,000lm	18,000lm	20,000lm
外形寸法	800(L)x350(W)x135(D)mm			
重量	11.9kg			